

Lo-OmniRoll[®]

Rollable & Gunnable Ridge Vent



CARACTERÍSTICAS DEL TSLOR-30

- Se instala una pistola de clavos neumática o un martillo
- Se suministran dos rollos de clavos de 1¾".
- El diseño patentado le ofrece un rollo verdaderamente funcional
- El rollo compacto de 30 pies es fácil de manejar
- Protección y rendimiento superiores contra la intemperie sin filtros que se obstruyan
- Deflectores exteriores convolutos - el diseño incurvado permite flexibilidad para enrollarse y salir manteniendo su forma
- Se puede cortar a intervalos de un pie - múltiples líneas de corte elimina los desechos innecesarios
- Tapones finales moldeados en forma de abanico patentados - no se necesitan accesorios o alteraciones necesarias
- Línea central moldeada para una alineación rápida y fácil
- Diseño probado en el campo - ha demostrado su eficacia bajo cualquier condición climática
- El diseño de aceleración del flujo de aire - maximiza la capacidad de ventilación
- Los deflectores omnidireccionales señalan el flujo de aire desde cualquier dirección
- Agujeros para clavos marcados cada 6 pulgadas - apoyados cada pie - no se aplastará
- 11 pulgadas cuadradas de área libre neta por pie lineal
- El material de ingeniería garantiza la longevidad.
- **Garantía limitada de por vida**

1. Rollo compacto para un fácil manejo
2. Rejillas cerca de la corriente de viento
3. Diseño de deflector exterior convoluto
4. Innovadores deflectores internos curvados y aerodinámicos
5. Los exclusivos deflectores omnidireccionales mejoran el flujo de aire desde cualquier dirección
6. Tapón final moldeado

ESPECIFICACIONES

| Modelo | Empaquetado | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|
| TSLOR-30 | 1 Por Caja | |
| Longitud (pies) | Inclinación del tejado | NFA (pulg. ²) |
| 30 | 2/12 to 16/12 | 330 |



Revised on 8/31/2022

Escanear el código QR para acceder adicional información.

